

CERTIFICATO DI PROVA N. 392125/RF8237

TEST CERTIFICATE No. 392125/RF8237

**emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984
concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini
della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234
del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno
del 3 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001)**

*issued pursuant to section 10 of decree of the Ministry of the Interior dated 26 June 1984 entitled "Classification of
reaction to fire and type approval of materials for fire prevention" (Ordinary Supplement of Official Journal No. 234
dated 25 August 1984) as amended by decree of the Ministry of the Interior dated 3 September 2001
(Official Journal No. 242 dated 17 October 2001)*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al / In view of the test results obtained, we certify that the

modulo fotovoltaico
photovoltaic module

prodotto da / manufactured by

HN SOLAR GmbH

Mainzer Landstrasse 69 - 60329 FRANKFURT AM MAIN - Germany

denominato / named

SS-xxx-72MDH

impiegato come / used as

pannello fotovoltaico

photovoltaic panel

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la classe di reazione al fuoco
is assigned, in conformity with standard UNI 9177, reaction to fire class

1 (uno)


Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova

This certificate is only valid for the test specimens.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 28 febbraio 2022

Bellaria-Igea Marina - Italy, 28 February 2022

Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Reaction to Fire Laboratory Manager
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Pratica:

File No.:

91300

Luogo dell'attività:

Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Il presente documento è composto da n. 1 pagina ed è integrato da n.2 allegati (in formato bilingue (italiano e inglese) con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and 2 annexes (in a bilingual format (Italian and English) with the test results and manufacturer's technical documentation.

This document shall not be reproduced except in full without, extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation

Direttore del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /
Reaction to Fire Laboratory Manager:
Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Francesca Manduchi
Revisore: / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Reaction to Fire Laboratory - Code No. RN01RF01

RAPPORTO DI PROVA n. 392125/RF8237
TEST REPORT No. 392125/RF8237

PRATICA n. 91300
FILE No n. 91300

modulo fotovoltaico
photovoltaic module

Denominazione commerciale: SS-xxx-72MDH
Commercial name: SS-xxx-72MDH

D.M. 26 giugno 1984 modificato con D.M. 3 settembre 2001 - METODO DI PROVA: UNI 8457 e UNI 8457/A1
Ministerial Decree 26 June 1984 as amended by Ministerial Decree 3 September 2001 TEST METHOD: UNI 8457 and UNI 8457/A1

Descrizione: modulo fotovoltaico costituito come da documentazione tecnica allegata
Description: photovoltaic module as specified by the enclosed technical documentation

Posizione: verticale, senza supporto incombustibile
Position: vertical, without non-combustible support

Risoluzioni applicate: n. 40 del 28 marzo 2012
Applicable resolutions: No. 40 dated 28 March 2012

Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D"
Preparation: UNI 9176 (January 1998) - method "D"

Provetta <i>Specimen</i> [n. / No.]	Tempo di post-combustione <i>After-flame time</i>		Tempo di post-incandescenza <i>After-glow time</i>		Zona danneggiata <i>Extent of damage</i>		Gocciolamento <i>Flaming droplets/particles</i>	
	[s]	[livello / level]	[s]	[livello / level]	[mm]	[livello / level]	[rilevazione / noted]	[livello / level]
1	0	1	0	1	28	1	assente / absent	1
2	0	1	0	1	28	1	assente / absent	1
3	0	1	0	1	25	1	assente / absent	1
4	0	1	0	1	21	1	assente / absent	1
5	0	1	0	1	28	1	assente / absent	1
6	0	1	0	1	20	1	assente / absent	1
7	0	1	0	1	23	1	assente / absent	1
8	0	1	0	1	29	1	assente / absent	1
9	0	1	0	1	28	1	assente / absent	1
10	0	1	0	1	27	1	assente / absent	1

Parametri <i>Parameters</i>	Livello attribuito <i>Level assigned</i>	CATEGORIA <i>CATEGORY</i>
Tempo di post-combustione <i>After-flame time</i>	1	I
Tempo di post-incandescenza <i>After-glow time</i>	1	
Zona danneggiata <i>Extent of damage</i>	1	
Gocciolamento <i>Flaming droplets/particles</i>	1	

Note: – faccia della provetta esposta alla fiamma: backsheet in FFC e alluminio / *side of specimen exposed to flame: FFC and aluminium backsheet;*
Notes: – direzione di taglio delle provette: longitudinale dalla n. 1 alla n. 5 e trasversale dalla n. 6 alla n. 10 / *direction of cut of specimens: length direction from 1 to 5 and width direction from 6 to 10.*

Data: 21 febbraio 2022
Date: 21 February 2021

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01								
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Reaction to Fire Laboratory - Code No. RN01RF01								
RAPPORTO DI PROVA n. 392125/RF8237 TEST REPORT No. 392125/RF8237				PRATICA n. 91300 FILE No n. 91300				
modulo fotovoltaico photovoltaic module				Denominazione commerciale: SS-xxx-72MDH Commercial name: SS-xxx-72MDH				
D.M. 26 giugno 1984 modificato con D.M. 3 settembre 2001 - METODO DI PROVA: UNI 9174 e UNI 9174/A1 Ministerial Decree 26 June 1984 as amended by Ministerial Decree 3 September 2001 TEST METHOD: UNI 9174 and UNI 9174/A1								
Descrizione: Description: modulo fotovoltaico costituito come da documentazione tecnica allegata photovoltaic module as specified by the enclosed technical documentation				Risoluzioni applicate: Applicable resolutions: n. 40 del 28 marzo 2012 No. 40 dated 28 March 2012				
Posizione: Position: parete, senza supporto incombustibile wall, without non-combustible support				Preparazione: Preparation: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D" UNI 9176 (January 1998) - method "D"				
Tempi [s] impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi Time [s] taken by flame front to cover the distance of 50 mm between two consecutive reference lines				Velocità media [mm/s] di propagazione del fronte di fiamma tra due traguardi consecutivi Average rate of spread [mm/s] of the flame front between two consecutive reference lines				
mm	Provetta n. / Specimen No.			mm	Provetta n. / Specimen No.			
	1	2	3		1	2	3	
50	---	---	---	50	---	---	---	
100	227	240	237	100	---	---	---	
150	246	268	259	150	2,63	1,79	2,27	
200	//	//	//	200	//	//	//	
250				250				
300				300				
350				350				
400				400				
450				450				
500				500				
550				550				
600				600				
650				650				
700				700				
750				750				
800				800				
Tempo di post-incandescenza [s] After-glow time	n. d.	n. d.	n. d.	Media delle velocità [mm/min] Average rate	158	107	136	
Zona danneggiata [mm] Extent of damage	150	150	150	Gocciolamento Dripping	assente absent	assente absent	assente absent	
Parametri Parameters	Livelli / Levels			Livello attribuito Level assigned	CATEGORIA CATEGORY			
	Provetta n. / Specimen No.							
	1	2	3					
Velocità di propagazione del fronte di fiamma Rate of spread of flame front	2*	2*	2*	2	I			
Zona danneggiata Extent of damage	1	1	1	1				
Tempo di post-incandescenza After-glow time	1	1	1	1				
Gocciolamento Flaming droplets/particles	1	1	1	1				
Note: Notes:	- faccia della provetta esposta alla fiamma: backsheet in FFC e alluminio / side of specimen exposed to flame: FFC and aluminium backsheet; - direzione di taglio delle provette: longitudinale / direction of cut of specimens: length direction; - n. d.: non determinabile / not determinable; - il tempo di post-incandescenza è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm / the after-glow time is not determinable when the flame does not reach 300 mm.							
Data: Date:	21 febbraio 2022 21 February 2021							

(*) sono state applicate le note in calce al paragrafo 9.4 della norma UNI 9174 (ottobre 1987)

(*) the footnotes to paragraph 9.4 of the UNI 9174 (October 1987) standard have been applied.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01									
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Reaction to Fire Laboratory - Code No. RN01RF01									
RAPPORTO DI PROVA n. 392125/RF8237 TEST REPORT No. 392125/RF8237				PRATICA n. 91300 FILE No n. 91300					
modulo fotovoltaico photovoltaic module				Denominazione commerciale: SS-xxx-72MDH Commercial name: SS-xxx-72MDH					
D.M. 26 giugno 1984 modificato con D.M. 3 settembre 2001 - METODO DI PROVA: UNI 9174 e UNI 9174/A1 Ministerial Decree 26 June 1984 as amended by Ministerial Decree 3 September 2001 TEST METHOD: UNI 9174 and UNI 9174/A1									
Descrizione: Description: modulo fotovoltaico costituito come da documentazione tecnica allegata photovoltaic module as specified by the enclosed technical documentation				Risoluzioni applicate: Applicable resolutions: n. 40 del 28 marzo 2012 No. 40 dated 28 March 2012					
Posizione: Position: parete, senza supporto incombustibile wall, without non-combustible support				Preparazione: Preparation: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D" UNI 9176 (January 1998) - method "D"					
Tempi [s] impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi Time [s] taken by flame front to cover the distance of 50 mm between two consecutive reference lines				Velocità media [mm/s] di propagazione del fronte di fiamma tra due traguardi consecutivi Average rate of spread [mm/s] of the flame front between two consecutive reference lines					
	Provetta n. / Specimen No.				Provetta n. / Specimen No.				
	mm	1	2		3	mm	1	2	3
	50	---	---		---	50	---	---	---
	100	158	179		//	100	---	---	---
	150	//	//		//	150	//	//	//
	200					200			
	250					250			
	300					300			
	350					350			
	400					400			
	450					450			
	500					500			
	550					550			
	600					600			
	650					650			
700				700					
750				750					
800				800					
Tempo di post-incandescenza [s] After-glow time	n. d.	n. d.	n. d.	Media delle velocità [mm/min] Average rate	n. d.	n. d.	n. d.		
Zona danneggiata [mm] Extent of damage	100	100	< 100	Gocciolamento Flaming droplets/particles	assente absent	assente absent	assente absent		
Parametri Parameters	Livelli / Levels			Livello attribuito Level assigned	CATEGORIA CATEGORY				
	Provetta n. / Specimen No.								
	1	2	3						
Velocità di propagazione del fronte di fiamma Rate of spread of flame front	1	1	1	1	I				
Zona danneggiata Extent of damage	1	1	1	1					
Tempo di post-incandescenza After-glow time	1	1	1	1					
Gocciolamento Flaming droplets/particles	1	1	1	1					
Note: Notes:	- faccia della provetta esposta alla fiamma: backsheet in FFC e alluminio / side of specimen exposed to flame: FFC and aluminium backsheet; - direzione di taglio delle provette: trasversale / direction of cut of specimens: width direction; - n. d.: non determinabile / not determinable; - il tempo di post-incandescenza è non determinabile quando la fiamma non raggiunge i 300 mm / the after-glow time is not determinable when the flame does not reach 300 mm.								
Data: Date:	21 febbraio 2022 21 February 2021								

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PRODUTTORE
MANUFACTURER'S TECHNICAL DOCUMENTATION



- A) AZIENDA DISTRIBUTTRICE: / *Distributor*: **HN Solar GMBH**
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / *COMMERCIAL NAME OF THE MATERIAL*: **SS-xxx-72MDH**
DELLA AZIENDA PRODUTTRICE: **Sunova Solar Technology Co., Ltd**
- C) DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*: **modulo fotovoltaico composto da un lato di vetro temprato e dal lato opposto da un back sheet in FFC / photovoltaic module by tempered glass on the upper side and by a FFC back sheet on the opposit side.**
- C. 1) Natura dei componenti / *Nature of components*:
- 1STRATO: vetro temprato a basso contenuto di ferro (spessore 3.2mm) prodotto da Wuxi Liangsheng special glass Co., Ltd, peso 8.07kg/m2**
- 2STRATO: EVA (spessore 0.55mm), prodotto da Hangzhou Fumao photovoltaic material Co., Ltd, peso 0.48kg/m2**
- 3STRATO: CELLE MONOCRISTALLINE(spessore 0.17mm) , peso 0.36kg/m2**
- 4STRATO: EVA (spessore 0.55mm), prodotto da Hangzhou Fumao photovoltaic material Co., Ltd peso 0.46kg/m2**
- 5STRATO: Polimero fluorurato FFC (11micron) ,PET (275micron) ,Aluminium layer(30 micron),Polimero fluorurato FFC (5 micron) prodotto da SUZHOU YISHENG OPTICAL MATERIAL CO.,LTD.(spessore 0.32mm), peso 0.43kg/m2**
- C.2) Formato: lunghezza 2273 x larghezza 1128 x spessore 4.79 mm**
- C.3) Pesì: 9.8kg/m2.**
- C.4) Lavorazione: laminazione**
- Il materiale è ANISOTROPO E A FACCE DIVERSE**
- D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI / *Assembly of different components*: **laminazione in forno / oven laminated.**
- E) IMPIEGO / *Use*: **pannello fotovoltaico / photovoltaic module.**
- G) MANUTENZIONE / *Maintenance*: **metodo D - norma UNI 9176 (1998) / D method - UNI 9176 standard.**

Data / *Date* 23/01/2022

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Signature of manufacturer's legal representative
HN SOLAR GMBH
.....
Authorized Signature(s)



Modello D.13 / DECLARATION D.13

Io sottoscritto **ZONG WEN KUN** residente in **Schwarzer Weg 7, 41466, Neuss, Germany**. **Passaporto n. E58951871** nella mia qualità di Legale Rappresentante della Ditta **HN Solar GMBH**.

*I undersigned **ZONG WEN KUN**, resident at the following address: **Schwarzer Weg 7, 41466, Neuss, Germany**. **Passport No. E58951871**, being a legal representative of **HN Solar GMBH***

DICHIARO / DO HEREBY DECLARE

sotto la propria responsabilità civile e penale, che per la intera realizzazione di una delle due superfici del materiale denominato **SS-xxx-72MDH** è utilizzato il seguente componente **vetro temprato** che rientra nell'elenco dei materiali di cui all'art. 1 del D.M. 14/01/1985 (G.U. n. 16 del 19/01/1985).

*being fully aware of my civil and penal responsibilities regarding false declarations, that for the complete manufacture of one of the two surfaces of the material named **SS-xxx-72MDH**, the following component was used **tempered glass** which it appears in the list of materials in Art. 1 of Ministerial Decree D.M. 14/01/1985 (G.U. n. 16 del 19/01/1985).*

Data / Date 23/01/2022

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Signature of legal representative

For and on behalf of
HN SOLAR GMBH

.....
Authorized Signature(s)



Modello D.20 / DECLARATION D.20

Si dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato **SS-xxx-72MDH** di uso specifico come pannello fotovoltaico

*We declare, under their own civil and penal responsibilities regarding false declarations, that the test sample will be taken from the material called **SS-xxx-72MDH** specific use as photovoltaic panel*

Si dichiara inoltre che i pannelli fotovoltaici di seguito elencati:

We declare, also, that the photovoltaic panels listed below:

- a) SS-xxx-72MD
- b) SS-xxx-78MDH
- c) SS-xxx-66MDH
- d) SS-xxx-60MDH
- e) SS-xxx-54MDH
- f) SS-xxx-66MDH-G12
- g) SS-xxx-60MDH-G12
- h) SS-xxx-54MDH-G12
- i) SS-xxx-48MDH-G12
- j) SS-xxx-42MDH-G12
- k) SS-xxx-55MDH-G12
- l) SS-xxx-50MDH-G12
- m) SS-xxx-45MDH-G12
- n) SS-xxx-40MDH-G12
- o) SS-xxx-75MDH-G12
- p) SS-xxx-60MDH-G12

sono realizzati con i medesimi componenti, danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore e/o efficienza elettrica.

are manufactured with the same components, they give rise to the same test sample and differ only for their shape and / or size and / or color and / or electric power.

(*) XXX = potenza elettrica / electric power

Data / Date 23/01/2022

For the behalf of
HN SOLAR GMBH
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Signature of legal representative
Authorized Signature(s)